

Dual-Reflective 25 X

Dual-Reflective 25 X solfilm er en mørk enveis speilfilm med indre lag av mørk toning og yttre lag av speil. Filmen hindrer innsyn under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varmereduksjon. Veldig god reduksjon av gjenskin. Filmen kan monteres til boliger og kontorer.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	26 %
Total avvist solenergi	73 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	36 %
Innvendig lys refleksjon	36 %
Reduksjon Gjenskin	68 %
Total solabsorpsjon	43 %
B-verdi (shading coefficient)	0.14
G-verdi (SHGC)	0.13
U-verdi (NFRC)	0.54
Tykkelse	50 μ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²