



### SILVER 20 X

SILVER 20 X solfilm er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har høy refleksjon for maksimal varmereduksjon. Vindusfilmen har meget god reduksjon av gjenskinn. Innsynsfilmen med topp reduksjon av innsyn på dagtid og kveldstid under rette lysforhold. Filmen gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 3mm tykkelse (\* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	20 %
Total avvist solenergi	81 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	52 %
Innvendig lys refleksjon	49 %
Reduksjon Gjenskinn	77 %
Total solabsorpsjon	33 %
IR-reduksjon	80 %
B-verdi (shading coefficient)	0.22
G-verdi (SHGC)	0.19
U-verdi (NFRC)	0.54
Tykkelse	40 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

\*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>