
Anti UV film

Anti UV film er en vindusfilm som effektivt stopper UV-stråler fra å komme inn gjennom vinduene. Denne spesielle filmen stopper mer UV sammenlignet med en solfilm. UV filmen vil beskytte interiør og verdigjenstander fra å bleke og falme.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
12 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	0,5 %
Synlig lys transmisjon	90 %
Total avvist solenergi	15 %
UV lys reduksjon	99,5 %
Utvendig lys refleksjon	9 %
Innvendig lys refleksjon	9 %
Reduksjon Gjenskin	13 %
Total solabsorpsjon	7 %
B-verdi (shading coefficient)	0.9
G-verdi (SHGC)	0.85
U-verdi (NFRC)	--
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Transparang

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast


INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²