Solfilmshop
SMARTE INTERIØR LØSNINGER

Dual-Reflective 01 X
Utvendig solfilm

Dual-R 01 X

Dual-R 01 X solfilm er en mørk enveis speilfilm med indre lag av sterk mørk toning og ytre lag av speil. Filmen stopper innsyn på dagtid og kveldstid. Solfilmen har topp lys og varme reduksjon.

Brannklasse
M1

Oppbevaring
3 ÅR

Fabrikkgaranti
3 ÅR

REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT

Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	1 %
Total avvist solenergi	99 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	88 %
Innvendig lys refleksjon	11 %
Reduksjon gjenskinn	100 %
Total solabsorbsjon	14 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.33
U-verdi (NFRC)	5.10
Tykkelse	75 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

Innstalsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast