



Dual-R 10 X

Dual-R 10 X solfilm er en mørk enveis speilfilm med indre lag av mørk toning og ytre lag av speil. Filmen hindrer innsyn under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varmerereduksjon. Vel-dig god reduksjon av gjenskinn. Filmen kan monteres til boliger og kontorer.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	9 %
Total avvist solenergi	88 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	56 %
Innvendig lys refleksjon	25 %
Reduksjon gjenskinn	90 %
Total solabsorpsjon	41 %
B-verdi (shading coefficient)	0.21
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	1.01
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)



Klart dobbeltglass (6mm)



Trippelglass



Herdetglass



Tonet enkeltglass



Tonet dobbeltglass



Low-E dobbeltglass



Laminert glass



Brannglass



Ja



Forsiktig



Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²