



### Dual-R 25 X

Dual-R 25 X solfilm er en mørk enveis speilfilm med indre lag av middels mørk toning og ytre lag av speil. Filmen begrenser innsyn på dagtid og kveldstid. Solfilmen har god lys og varme reduksjon.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**

### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	29 %
Total avvist solenergi	66 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	36 %
Innvendig lys refleksjon	36 %
Reduksjon gjenskin	67 %
Total solabsorpsjon	43 %
B-verdi (shading coefficient)	0.33
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	1.00
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

### Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

