



Dual-R 50 X

Dual-R 50 X solfilm har en svak mørk enveisspeil med indre lag av litt toning og ytre lag av svakt speil. Solfilmen har god lys og varmereduksjon.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	45 %
Total avvist solenergi	60 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	20 %
Innvendig lys refleksjon	20 %
Reduksjon gjenskin	49 %
Total solabsorpsjon	40 %
B-verdi (shading coefficient)	0.56
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	1.05
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

