



### Low-E 20 energisparefilm

Low-E 20 energisparefilm reduserer overflødig varmegevinst gjennom vindu om sommeren og begrenser varmetap om vinteren. Med denne filmen kan du gjøre betydelige besparelser av varme og strøm.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**10 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (\* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	16 %
Total avvist solenergi	78 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	55 %
Innvendig lys refleksjon	55 %
Reduksjon Gjenskinn	82 %
Total solabsorpsjon	40 %
B-verdi (shading coefficient)	0.2
G-verdi (SHGC)	0.22
U-verdi (NFRC)	4.27
Tykkelse	50 µ
Varmetap vinter	-33 %
Farge:	Sølv

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	⚠
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	⚠
Low-E dobbeltglass	✗
Laminert glass	✗
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

\*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>