

Natural 20 X

Natural 20 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har middels tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen hindrer innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	22 %
Total avvist solenergi	71 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	26 %
Innvendig lys refleksjon	26 %
Reduksjon gjenskinn	75 %
Total solabsorpsjon	52 %
B-verdi (shading coefficient)	0.40
G-verdi (SHGC)	0.46
U-verdi (NFRC)	1.06
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/brun

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²