

Natural 35 X

Natural 35 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har lav tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen begrenser innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	37 %
Total avvist solenergi	58 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	18 %
Innvendig lys refleksjon	16 %
Reduksjon gjenskinn	58 %
Total solabsorpsjon	43 %
B-verdi (shading coefficient)	0.63
G-verdi (SHGC)	0.55
U-verdi (NFRC)	1.06
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/brun

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)



Klart dobbeltglass (6mm)



Trippeglass



Herdetglass



Tonet enkeltglass



Tonet dobbeltglass



Low-E dobbeltglass



Laminert glass



Brannglass



 Ja
  Forsiktig
  Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²