


**Opti Natural 20**

Opti Natural 20 solfilm er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har middels tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen hindrer innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**12 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


**TEKNISK DATA**

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (\* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	22 %
Total avvist solenergi	60 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	26 %
Innvendig lys refleksjon	26 %
Reduksjon Gjenskinn	75 %
Total solabsorpsjon	52 %
B-verdi (shading coefficient)	0.46
G-verdi (SHGC)	0.40
U-verdi (NFRC)	1.06
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/Brun

**KONSTRUKSJON**

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast


**INNSTALASJON ANBEFLING**

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	⚠
Klart dobbeltglass (6mm)	✅
Trippelglass	❌
Herdetglass	✅
Tonet enkeltglass	✅
Tonet dobbeltglass	⚠
Low-E dobbeltglass	⚠
Laminert glass	⚠
Brannglass	❌

✅ Ja    ⚠ Forsiktig    ❌ Nei

\*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>