

### Palisade 75 X

Palisade 75 X solfilm er en Nano-keramisk solfilm med gode varmereduserende egenskaper. Solfilmen er nesten optisk klar og har høyt lysgjennomslipp og god IR-avvisende egenskaper. Dette er filmen for de som ønsker en god solfilm som nesten ikke synes på vinduet.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (\* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	69 %
Total avvist solenergi	52 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	14 %
Innvendig lys refleksjon	15 %
Reduksjon Gjenskin	15 %
Total solabsorpsjon	53 %
B-verdi (shading coefficient)	0.55
G-verdi (SHGC)	0.54
U-verdi (NFRC)	0.54
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Klar

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	⚠
Tonet dobbeltglass	⚠
Low-E dobbeltglass	⚠
Laminert glass	⚠
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

\*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>