

S4SS20 Sikkerhetsfilm

4 mil sikkerhetsfilm med solskjerming Silver 20 for innbrudd og personvern. Denne filmen begrenser innsyn og demper varme.

Filmens bruksområder er boliger, kontorer, skoler, biler, matvare og produksjonsmiljøer.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (* på doble vinduer 4-16-4)


Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	19 %
Total avvist solenergi	72 %
UV lys reduksjon	99 %
ASTM D882 Tensile at Break	100pil
ASTM D3330 Peel Strenght	> 5lbs
ASTM D2582 Average Strenght	> 65lbs
ASTM D1044 Haze Change	> 4.4%

ANSI Z97.1	Class B
16 CFR 1201 US Govt Test	CAT 1
AS/NZ 2208	Grade A
BS 6206	Class B
EN 12600	Class 2B

ASTM E84-98 Surface Burning Test	
Smok Density	20
Flame Spread Rating=5	NFPA • UBC Class 1
Time to Ignite (second)	205
Flame Front (max. feet)	1
Rate Of Burning	0.1

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



INNSTALASJON ANBEFALING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5m²