


Silver 20 statisk film

Silver 20 statisk film er en effektiv vindusfilm for å redusere varmen. Dette er den statiske utgaven av Solar Silver 20. Filmen kan brukes flere ganger og har god holdbarhet.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
5 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


TEKNISK DATA

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	18 %
Synlig lys transmisjon	24 %
Total avvist solenergi	79 %
UV lys reduksjon	82 %
Utvendig lys refleksjon	60 %
Innvendig lys refleksjon	60 %
Reduksjon Gjenskin	83 %
Total solabsorpsjon	33 %
B-verdi (shading coefficient)	0.22
G-verdi (SHGC)	0.20
U-verdi (NFRC)	5.1
Tykkelse	100 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast


INNSTALASJON ANBEFLING

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	⚠
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✗
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²