


**Silver 50 statisk film**

Silver 50 statisk film er en effektiv vindusfilm for å redusere varmen. Dette er den statiske utgaven av Solar Silver 20. Filmen kan brukes flere ganger og har god holdbarhet.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**5 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


**TEKNISK DATA**

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (\* på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	32 %
Synlig lys transmisjon	49 %
Total avvist solenergi	59 %
UV lys reduksjon	68 %
Utvendig lys refleksjon	33 %
Innvendig lys refleksjon	32 %
Reduksjon Gjenskin	50 %
Total solabsorpsjon	28 %
B-verdi (shading coefficient)	0.49
G-verdi (SHGC)	0.42
U-verdi (NFRC)	5.6
Tykkelse	100 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

**KONSTRUKSJON**

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast


**INNSTALASJON ANBEFLING**

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	⚠
Low-E dobbeltglass	⚠
Laminert glass	⚠
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

\*Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>