



### Silver 20 X

Nye Silver 20 X er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har høy refleksjon for maksimal varmereduksjon. Filmen har god reduksjon av gjen-skin. Filmen er utmerket for bruk som innsyns- hindring på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**10 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Transmisjon UV lys            | 1 %  |
| Synlig lys transmisjon        | 24 % |
| Total avvist solenergi        | 85 % |
| UV lys reduksjon              | 99 % |
| Utvendig lys refleksjon       | 60 % |
| Innvendig lys refleksjon      | 59 % |
| Reduksjon gjenskin            | 82 % |
| Total solabsorpsjon           | 22 % |
| B-verdi (shading coefficient) | 0.63 |
| G-verdi (SHGC)                | 0.59 |
| U-verdi (NFRC)                | 5.1  |
| Tykkelse                      | 75 µ |
| PET / PVC composition         | PET  |
| Farge:                        | Sølv |

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>