

Silver 35 X

Nye Silver 35 X er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har høy refleksjon for maksimal varmereduksjon. Filmen har god reduksjon av gjenskinn. Filmen er utmerket for bruk som innsyns begrensning på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	43 %
Total avvist solenergi	69 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	40 %
Innvendig lys refleksjon	40 %
Reduksjon gjenskinn	67 %
Total solabsorpsjon	29 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.36
U-verdi (NFRC)	4.1
Tykkelse	75 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²