



Silver 50 X

Nye Silver 50 X er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har høy refleksjon for god varmereduksjon. Filmen har god reduksjon av gjenskinn. Solfilmen gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	59 %
Total avvist solenergi	55 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	22 %
Innvendig lys refleksjon	21 %
Reduksjon gjenskinn	47 %
Total solabsorpsjon	32 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.48
U-verdi (NFRC)	3.7
Tykkelse	75 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²