



Anti UV Film

Anti UV Film er en pen transparent vindusfilm som effektivt stopper bleking av interiør og verdigjenstander. Denne spesifikke vindusfilmen er mye bedre for å stoppe UV-stråler, sammenlignet med en vanlig solfilm. Passer boliger og butikker.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
12 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	0,5 %
Synlig lys transmisjon	90 %
Total avvist solenergi	15 %
UV lys reduksjon	99,5 %
Utvendig lys refleksjon	9 %
Innvendig lys refleksjon	9 %
Reduksjon gjenskinn	13 %
Total solabsorpsjon	7 %
B-verdi (shading coefficient)	0.09
G-verdi (SHGC)	0.35
U-verdi (NFRC)	-
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Transparent

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

