

### Dual - R 10 X

Dual - R10 X solfilm er en mørk enveis speilfilm mot innsyn og varme med indre lag av mørk toning og ytre lag av speil. Filmen hindrer innsyn under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varmereduksjon. Veldig god reduksjon av gjenskinn og UV. Filmen kan monteres på alle typer vinduer.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	10 %
Total avvist solenergi	86 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	64 %
Innvendig lys refleksjon	12 %
Reduksjon gjenskinn	90 %
Total solabsorpsjon	31 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.17
U-verdi (NFRC)	5.10
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv


### KONSTRUKSJON


1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling


Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm) 

Klart dobbeltglass (6mm) 

Trippelglass 

Herdetglass 

Tonet enkeltglass 

Tonet dobbeltglass 

Low-E dobbeltglass 

Laminert glass 

Brannglass 

 Ja  Forsiktig  Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>