



Natural 35 X

Natural 35 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har en lav tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen begrenser innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger hvor den er montert.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	37 %
Total avvist solenergi	58 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	18 %
Innvendig lys refleksjon	16 %
Reduksjon gjenskinn	58 %
Total solabsorpsjon	43 %
B-verdi (shading coefficient)	0.63
G-verdi (SHGC)	0.55
U-verdi (NFRC)	1.06
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/brun


KONSTRUKSJON


1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Installasjon Anbefaling


Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm) 

Klart dobbeltglass (6mm) 

Trippeglass 

Herdetglass 

Tonet enkeltglass 

Tonet dobbeltglass 

Low-E dobbeltglass 

Laminert glass 

Brannglass 

 Ja  Forsiktig  Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²