

Natural 50 X

Natural 50 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har en lav tonet speileffekt for middels varmedemping. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger hvor den er montert.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	50 %
Total avvist solenergi	54 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	14 %
Innvendig lys refleksjon	11 %
Reduksjon gjenskinn	50 %
Total solabsorpsjon	40 %
B-verdi (shading coefficient)	0.60
G-verdi (SHGC)	0.51
U-verdi (NFRC)	5.80
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/brun

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²