



### Silver 50 X

Silver 50 X er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har høy refleksjon for god varmereduksjon. Filmen har også god reduksjon av gjenskinn. Solfilmen gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**10 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Transmisjon UV lys            | 1 %  |
| Synlig lys transmisjon        | 59 % |
| Total avvist solenergi        | 55 % |
| UV lys reduksjon              | 99 % |
| Utvendig lys refleksjon       | 22 % |
| Innvendig lys refleksjon      | 21 % |
| Reduksjon gjenskinn           | 47 % |
| Total solabsorpsjon           | 32 % |
| B-verdi (shading coefficient) | 0.20 |
| G-verdi (SHGC)                | 0.48 |
| U-verdi (NFRC)                | 3.7  |
| Tykkelse                      | 75 µ |
| PET / PVC composition         | PET  |
| Farge:                        | Sølv |

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Klart enkeltglass (3mm)  | ✓ |
| Klart dobbeltglass (6mm) | ✓ |
| Trippeglass              | ✓ |
| Herdetglass              | ✓ |
| Tonet enkeltglass        | ✓ |
| Tonet dobbeltglass       | ✓ |
| Low-E dobbeltglass       | ✓ |
| Laminert glass           | ✓ |
| Brannglass               | ✗ |

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>