



### Aluminium 25 X

Aluminium X er en pen og behagelig refleksiv solfilm med god varmeavvisende effekt. Filmen stopper innsyn under rette lysforhold. Vindusfilm med god reduksjon av gjenskinn og UV. Passer de fleste bolig og kontorvinduer.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**

### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	30 %
Total avvist solenergi	85 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	60 %
Innvendig lys refleksjon	59 %
Reduksjon gjenskinn	80 %
Total solabsorpsjon	23 %
B-verdi (shading coefficient)	0.31
G-verdi (SHGC)	0.16
U-verdi (NFRC)	1.06
Tykkelse	75 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

### Innstalsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja    ⚠ Forsiktig    ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

