



Dual - R 50 X

Dual - R 50 X er en enveis speil - solfilm med en lav refleksiv overflate. Filmen er god på å redusere varme mens den ennå slipper inn en god del lys. Den reduserer blending og UV. Filmen passer godt i kombinasjon med de øvrige Dual - R solfilmene.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	45 %
Total avvist solenergi	50 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	19 %
Innvendig lys refleksjon	13 %
Reduksjon gjenskinn	49 %
Total solabsorpsjon	44 %
B-verdi (shading coefficient)	0.57
G-verdi (SHGC)	0.49
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

Innstallsjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

