



Aluminium 25 X

Aluminium 25 X solfilm er en høy refleksiv utvendig vindusfilm med veldig god varmeavvisende effekt. Filmen har også veldig god reduksjon av gjenskinn. Filmen passer godt på boligvinduer hvor du ønsker en solfilm med sølv/sort farge.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	30 %
Total avvist solenergi	85 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	18 %
Innvendig lys refleksjon	60 %
Reduksjon gjenskinn	59 %
Total solabsorpsjon	23 %
B-verdi (shading coefficient)	0.31
G-verdi (SHGC)	3.10
U-verdi (NFRC)	2.20
Tykkelse	75 μ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv/Sort

Innstallasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass

Ja ! Forsiktig Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

