



Dual Reflective 10

Dual - R10 solfilm er en mørk enveis speilfilm mot innsyn og varme med indre lag av mørk toning og ytre lag av speil. Filmen hindrer på dag og kveldstid under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varmerereduksjon. Veldig god reduksjon av gjenskinn og UV. Filmen kan monteres på alle vinduer.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	10 %
Total avvist solenergi	78 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	18 %
Innvendig lys refleksjon	63 %
Reduksjon gjenskinn	90 %
Total solabsorpsjon	34 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	5.10
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv/Sort

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	!
Low-E dobbeltglass	!
Laminert glass	✓
Brannglass	✓

Ja ! Forsiktig Nei
 Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikkel laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

