



Dual - R 50 X

Dual - R 50 X er en mørk enveisspeil solfilm med enveis speileffekt. Den gir ikke motsatt speil- effekt som ved silver solfilmene. Utseende er den litt sølv speilende fra utsiden og svak mørk tonet sett fra innsiden av vinduene. Solfilmen har god varmeavvisning.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	45 %
Total avvist solenergi	50 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	19 %
Innvendig lys refleksjon	13 %
Reduksjon gjenskin	49 %
Total solabsorpsjon	44 %
B-verdi (shading coefficient)	0.57
G-verdi (SHGC)	0.49
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	75 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippeglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	✓
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²