



Silver 50 statisk

Silver 20 statisk film er en effektiv vin- dusfilm for å redusere varme og begrense innsyn. Dette er den statiske utgaven av Solar Silver 50 solfilm. Filmen kan tas av og brukes flere ganger. Filmen er lett å montere. Den har også god holdbarhet.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
5 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	32 %
Synlig lys transmisjon	49 %
Total avvist solenergi	59 %
UV lys reduksjon	68 %
Utvendig lys refleksjon	33 %
Innvendig lys refleksjon	32 %
Reduksjon gjenskinn	50 %
Total solabsorpsjon	28 %
B-verdi (shading coefficient)	0.49
G-verdi (SHGC)	0.42
U-verdi (NFRC)	5.60
Tykkelse	100 µ
PET / PVC composition	PET + PVC
Farge:	Sølv

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	!
Low-E dobbeltglass	!
Laminert glass	!
Brannglass	

Ja ! Forsiktig Nei
 Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikkel laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

