



### Dual - R 10 X

Dual - R10 X solfilm er en mørk enveis speilfilm mot innsyn og varme med indre lag av mørk toning og ytre lag av speil. Filmen hindrer innsyn under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varmereduksjon. Veldig god reduksjon av gjenskinn og UV. Filmen kan monteres på alle typer vinduer.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	9 %
Total avvist solenergi	82 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	56 %
Innvendig lys refleksjon	24 %
Reduksjon gjenskinn	90 %
Total solabsorpsjon	31 %
B-verdi (shading coefficient)	0.21
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sort/Sølv

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja    ! Forsiktig     Nei  
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>