



Natural 35 X

Natural 35 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har en lav tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen begrenser innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger hvor den er montert.



Brannklasse

M1



Oppbevaring

3 ÅR



Fabrikkgaranti

7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel

RESPEKTERT



Bredde

152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	37 %
Total avvist solenergi	49 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	16 %
Innvendig lys refleksjon	18 %
Reduksjon gjenskinn	58 %
Total solabsorpsjon	48 %
B-verdi (shading coefficient)	0.60
G-verdi (SHGC)	0.51
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	60 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Grå/brun

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja ! Forsiktig Nei
 Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²