



### SEC 04 Sikkerhetsfilm

SEC 04 mil er en mellomtykk sikkerhetsfilm som er produsert for å forsterke vinduer og forhindre lett atkomst som innbrudd. Filmen benyttes ofte i omgivelser der det er viktig at knuste glassbiter ikke skader mennesker eller omgivelsene. Passer til glass i matvareproduksjon eller boliger og bedrifter.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**10 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	88 %
Total avvist solenergi	18 %
UV lys reduksjon	98 %
Utvendig lys refleksjon	9 %
Innvendig lys refleksjon	9 %
Reduksjon gjenskin	0 %
Total solabsorpsjon	44 %
B-verdi (shading coefficient)	0.94
G-verdi (SHGC)	0.82
U-verdi (NFRC)	1.05
Tykkelse	4mil/0,1mm
PET / PVC composition	PET
Farge:	Helt klar

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja    ! Forsiktig     Nei  
 Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>