



Bronse 20 X

Bronse 20 X solfilm er en høy refleksiv utvendig vindusfilm med veldig god varmeavvisende effekt. Filmen har også veldig god reduksjon av gjenskinn. Filmen passer godt på boligvinduer hvor du ønsker en solfilm med bronse farge.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Transmisjon UV lys | 1 % |
| Synlig lys transmisjon | 11 % |
| Total avvist solenergi | 85 % |
| UV lys reduksjon | 99 % |
| Utvendig lys refleksjon | 18 % |
| Innvendig lys refleksjon | 60 % |
| Reduksjon gjenskinn | 90 % |
| Total solabsorpsjon | 57 % |
| B-verdi (shading coefficient) | 0.20 |
| G-verdi (SHGC) | 0.2 |
| U-verdi (NFRC) | 5.10 |
| Tykkelse | 50 µ |
| PET / PVC composition | PET |
| Farge: | Bronse/Bronze |

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

| | |
|--------------------------|---|
| Klart enkeltglass (3mm) | ⚠ |
| Klart dobbeltglass (6mm) | ✓ |
| Trippelglass | ✓ |
| Herdetglass | ✓ |
| Tonet enkeltglass | ✓ |
| Tonet dobbeltglass | ✓ |
| Low-E dobbeltglass | ⚠ |
| Laminert glass | ⚠ |
| Brannglass | ✗ |

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

