



### Dual - R 01 X

Dual - R 01 X er en utvendig enveis-speil folie. Den gir ikke motsatt speil effekt som ved Silver solfilmene. Utenifra vil filmen ha et refleksivt utseende. Fra innsiden av vindu er den meget sort tonet. Solfilmen har ekstrem høy varme avvisende egenskaper og stopper inn-syn både på dag og kveldstid.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**3 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	1 %
Total avvist solenergi	99 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	88 %
Innvendig lys refleksjon	11 %
Reduksjon gjenskinn	100 %
Total solabsorpsjon	14 %
B-verdi (shading coefficient)	0.20
G-verdi (SHGC)	0.03
U-verdi (NFRC)	5.10
Tykkelse	75 μ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv/Sort

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja    ! Forsiktig     Nei  
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>