



Dual - R 10

Dette er en refleksiv innvendig folie mot innsyn, skarpt lys og varme. Utseende har den et indre lag av mørk toning og ytre lag av speil. Filmen hindrer innsyn under rette lysforhold. Solfilmen har optimal lys og varme avvisning. Folien har også veldig god reduksjon av gjenskinn og UV-stråler.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	8 %
Total avvist solenergi	82 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	58 %
Innvendig lys refleksjon	25 %
B-verdi (shading coefficient)	0.21
G-verdi (SHGC)	0.18
U-verdi (NFRC)	1.01
Reduksjon gjenskinn	91 %
Total solabsorpsjon	41 %

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass

Ja ! Forsiktig Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

