



### Dual - R 50 X

Dual - R 50 X er en utvendig enveisspeil folie. Den gir ikke motsatt speil effekt som ved Silver solfilmene. Utenifra vil filmen ha et refleksivt utseende. Fra insiden av vindu er den sort tonet. Solfilmen har god varme avvisende egenskaper.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**


### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	45 %
Total avvist solenergi	50 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	19 %
Innvendig lys refleksjon	13 %
Reduksjon gjenskin	49 %
Total solabsorpsjon	44 %
B-verdi (shading coefficient)	0.57
G-verdi (SHGC)	0.50
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv/Sort

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



### Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja    ! Forsiktig     Nei  
 Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m<sup>2</sup>