



Plexi 20 X

Plexi 20 X utvendig solfilm fra Johnson Window Films har det samme utseende som standard silver 20 solfilm. Eneste forskjellen er at denne solfilmen ikke oksiderer på plexiglass eller plastikk vinduer når den er applikert. det vil si, at den ikke fester seg til vinduet og etterlater bobler innen kort tid.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
5 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm


Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	20 %
Total avvist solenergi	75 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	52 %
Innvendig lys refleksjon	49 %
Reduksjon gjenskin	77 %
Total solabsorpsjon	31 %
B-verdi (shading coefficient)	0.25
G-verdi (SHGC)	0.28
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast



Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja ! Forsiktig Nei
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²