



Silver 35 X

Silver 35 X er en av verdens mest solgte solfilmer. Filmen har middels refleksjon for god varmereduksjon. Filmen har god reduksjon av gjenskinn. Filmen er utmerket for bruk som innsynsbegrensning på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilm gir fasaden en moderne arkitektur.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	35 %
Total avvist solenergi	64 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	40 %
Innvendig lys refleksjon	38 %
Reduksjon gjenskinn	61 %
Total solabsorpsjon	30 %
B-verdi (shading coefficient)	0.41
G-verdi (SHGC)	0.36
U-verdi (NFRC)	1.04
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Sølv

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja ! Forsiktig Nei
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikkel laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

