



Visual - P 80 X

Visual - P 80 X er en nøytral optisk solfilm som er veldig effektiv for demping av varme. Filmen slipper igjennom godt med synlig lys. Dette er en diskre solskjerming som nesten ikke synes på glasset. Egner seg godt på private boliger.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
7 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	59 %
Total avvist solenergi	57 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	17 %
Innvendig lys refleksjon	17 %
Reduksjon gjenskin	40 %
Total solabsorpsjon	32 %
B-verdi (shading coefficient)	0.40
G-verdi (SHGC)	0.50
U-verdi (NFRC)	5.80
Tykkelse	65 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Nøytral

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja ! Forsiktig Nei
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

