



Multi 40

Multi 40 er innvendig solfilm som kan monteres på alle typer glass og vinduer uten fare for termisk brudd. Dette er en høytek- nologisk solfilm med beste egenskaper. Filmen har høy lys-transmisjon og god varmeavvisning for å være en innvendig solfilm. Den har også lav absorpsjon.



Brannklasse
M1



Oppbevaring
3 ÅR



Fabrikkgaranti
10 ÅR



REACH RoHS Kompatibel
RESPEKTERT



Bredde
152cm

Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

Transmisjon UV lys	1 %
Synlig lys transmisjon	47 %
Total avvist solenergi	66 %
UV lys reduksjon	99 %
Utvendig lys refleksjon	29 %
Innvendig lys refleksjon	28 %
Reduksjon gjenskinn	52 %
Total solabsorpsjon	25 %
B-verdi (shading coefficient)	0.42
G-verdi (SHGC)	0.36
U-verdi (NFRC)	4.90
Tykkelse	50 µ
PET / PVC composition	PET
Farge:	Champagne

Installasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)	✓
Klart dobbeltglass (6mm)	✓
Trippelglass	✓
Herdetglass	✓
Tonet enkeltglass	✓
Tonet dobbeltglass	✓
Low-E dobbeltglass	✓
Laminert glass	⚠
Brannglass	✗

✓ Ja ⚠ Forsiktig ✗ Nei
Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikkel laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

