

### Natural 20 X

Natural 20 X er en pen og behagelig nøytral vindusfilm. Solfilmen har middels tonet speileffekt for god varmedemping. Filmen hindrer innsyn på dagtid og kveldstid under riktige lysforhold. Solfilmen har en nøytral grå/brun farge som harmonerer godt med fasaden på bygninger.



Brannklasse  
**M1**



Oppbevaring  
**3 ÅR**



Fabrikkgaranti  
**7 ÅR**



REACH RoHS Kompatibel  
**RESPEKTERT**



Bredde  
**152cm**

### Teknisk Data

Data kalkulert på vindusfilm montert på klart glass 6mm tykkelse (på doble vinduer 4-16-4)

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Transmisjon UV lys            | 1 %      |
| Synlig lys transmisjon        | 22 %     |
| Total avvist solenergi        | 71 %     |
| UV lys reduksjon              | 99 %     |
| Utvendig lys refleksjon       | 26 %     |
| Innvendig lys refleksjon      | 26 %     |
| Reduksjon gjenskinn           | 75 %     |
| Total solabsorpsjon           | 52 %     |
| B-verdi (shading coefficient) | 0.40     |
| G-verdi (SHGC)                | 0.46     |
| U-verdi (NFRC)                | 1.06     |
| Tykkelse                      | 60 µ     |
| PET / PVC composition         | PET      |
| Farge:                        | Grå/brun |

### Innstallasjon Anbefaling

Montert på standard vindu

Klart enkeltglass (3mm)

Klart dobbeltglass (6mm)

Trippelglass

Herdetglass

Tonet enkeltglass

Tonet dobbeltglass

Low-E dobbeltglass

Laminert glass

Brannglass



Ja



Forsiktig



Nei

Anbefalt montert på overflate som ikke overstiger 2,5 m²

### KONSTRUKSJON

1. Hardt ripebestandig belegg for lengere varighet og lettere vindusvask
2. Farget polyester uten optisk forvrengning med anti IR metallpartikler laminat
3. Lim
4. Farget polyester uten optisk forvrengning
5. PS lim glasspolymerisering innen 18 dager
6. Avtagbar sikkerhetsplast

